


25682 SORTA 30I-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339256829



IP
44



Kanlux SORTA to rodzina pięciu opraw, które dostosowane są do różnych potrzeb. Trzy różne oprawy ścienne, w tym jeden z czujnikiem ruchu (Kanlux SORTA 16L-UP-SE) i dwa słupki o różnych wysokościach. Oprawy te mają wymienne źródło światła, co pozwala na dostosowanie barwy i mocy światła do indywidualnych potrzeb. Ponadto wewnętrzny klosz opalizowany równomiernie rozprasza światło. Oprawy zbudowane są ze szkła i aluminium, a ich czarno-biała kolorystyka wpisze się niemal w każdą scenę.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 295

Średnica [mm]: 108

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 544

Gramatura [g]: 733.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Waga kartonu [kg]: 4.39998

Szerokość kartonu [cm]: 26.5

25682 SORTA 30I-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 38

Objętość kartonu [m³]: 0.033231

INFORMACJE DODATKOWE:

- max. szerokość źródła 55mm

KANLUX S.A. (kat 25680) SORTA 30I-UP / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25680) SORTA 30I-UP
Lampy: 1 x RAPID MAX LED E27-WW

