


## 27569 RITI GU10 W/W

Oprawa sufitowa punktowa

5905339275691

MODERN  
design

HIGH  
quality  
finish



Kanlux RITI to oprawa wykonana z aluminium. Jej piaskowana struktura obudowy jest dodatkowo pokryta matowym lakierem w eleganckiej czerni lub bieli. Oprawę Kanlux RITI cechuje dobra jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Z powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie samodzielne lub zestawiać ze sobą kilka opraw. Odkręcany korpus zapewnia łatwą wymianę źródła światła. Do wyboru mamy odbłyśnik: złotomiedziany z błyszczącym pigmentem, biały lub czarny. Oprawa Kanlux RITI przystosowana jest do montażu natynkowego.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 110

**Średnica [mm]:** 85

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Źródło światła:** PAR16

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Stopień IP:** 20

**Informacje dodatkowe:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 300

**Gramatura [g]:** 363

**Waga sztuki brutto [g]:** 338

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

## 27569 RITI GU10 W/W

Oprawa sufitowa punktowa



**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12

**Waga kartonu [kg]:** 7.26

**Szerokość kartonu [cm]:** 20.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 27

**Długość kartonu [cm]:** 46.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.025738