


27570 RITI GU10 W/G

Oprawa sufitowa punktowa

5905339275707

MODERN
design

HIGH
quality
finish



Kanlux RITI to oprawa wykonana z aluminium. Jej piaskowana struktura obudowy jest dodatkowo pokryta matowym lakierem w eleganckiej czerni lub bieli. Oprawę Kanlux RITI cechuje dobra jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Z powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie samodzielne lub zestawiać ze sobą kilka opraw. Odkręcany korpus zapewnia łatwą wymianę źródła światła. Do wyboru mamy odbłyśnik: złotomiedziany z błyszczącym pigmentem, biały lub czarny. Oprawa Kanlux RITI przystosowana jest do montażu natynkowego.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / złoty

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 110

Średnica [mm]: 85

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Ilość sztuk w warstwie na palecie : 160

Masa jednostkowa netto [g]: 300

Gramatura [g]: 363

Waga sztuki brutto [g]: 336

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

27570 RITI GU10 W/G

Oprawa sufitowa punktowa



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 7.26
Szerokość kartonu [cm]: 20.5
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.025051