


29010 VADRA 16L-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339290106



IP
44



Zewnętrzne oprawy oświetleniowe Kanlux VADRA przeznaczone są do montażu ściennego (kinkiety) lub na podłożu stałym (słupki). Kanlux VADRA posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: antracyt

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Długość [mm]: 111

Szerokość [mm]: 111

Wysokość [mm]: 82

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 11

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 430

Gramatura [g]: 526.25

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Waga kartonu [kg]: 4.21

Szerokość kartonu [cm]: 27

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 38.5

Objętość kartonu [m³]: 0.02079

29010 VADRA 16L-UP

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalna wysokość źródła światła 110mm
- VADRA 21L-UP SE - oprawa z czujnikiem ruchu PIR