


36642 AQILO E14 IP65 DSO-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339366429

IP
65



KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak **wysokim stopniu szczelności - IP65**. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 150

Średnica [mm]: 70

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Trzonek: E14

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 370

Gramatura [g]: 433.75

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 17.35

Szerokość kartonu [cm]: 34.5

Wysokość kartonu [cm]: 34.5

36642 AQILO E14 IP65 DSO-B

Oprawa sufitowa punktowa



Długość kartonu [cm]: 43

Objętość kartonu [m³]: 0.051181

KANLUX S.A. (kat 36642) AQILO E14 IP65 DSO-B + XLED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36642) AQILO E14 IP65 DSO-B + XLED
Lampy: 1 x XLED C35E14 6W-WW-M

