



70524 HERMI 7063NB

Oprawa kanałowa

5905339705242



Kanlux HERMI to oprawa kanałowa z wysokim stopniem szczelności (IP54), który świadczy o jej ochronie przed zapyleniem i bryzgami wody. Oprawa ta posiada dodatkowo metalową siatkę, która chroni klosz oprawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 190

Szerokość [mm]: 110

Wysokość [mm]: 124

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷25

Materiał obudowy: bakelit

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 720

Gramatura [g]: 750

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 19

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13,5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Waga kartonu [kg]: 9

Szerokość kartonu [cm]: 20

Wysokość kartonu [cm]: 38

Długość kartonu [cm]: 50

Objętość kartonu [m³]: 0.038

70524 HERMI 7063NB

Oprawa kanałowa

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

