

## 07172 BERG DL-100

Oprawa najazdowa

5905339071729



IP  
67



Kanlux BERG to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 500 kg.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w podłoże, najazdowa

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** góra

**Wysokość [mm]:** 145

**Średnica [mm]:** 113

**Ilość dławic:** 2

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal nierdzewna

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]:** 5

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 67

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 752


**Gramatura [g]:** 852

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

## 07172 BERG DL-100

Oprawa najazdowa



**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16

**Waga kartonu [kg]:** 17.04

**Szerokość kartonu [cm]:** 25

**Wysokość kartonu [cm]:** 33.5

**Długość kartonu [cm]:** 60.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.050669

